

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	APC
Artnr	APDU11450SM

APC NetShelter Rack PDU Advanced - Gen 2 - strømfordelerenhet (kan monteres i rack)
- slått av, målt, 43,5kW, 400V, 63A, eller,
415V, 60A, 560P6 - AC 400/415 V - 34.6 kW
- 34600 VA - 3-faset - Ethernet 10/100/1000,
USB - inngang: IEC 60309 3P+N+PE -
utgangskontakter: 42 (21 x IEC 60320 C13/C15/
C19/C21, 21 x IEC 60320 C13/C15) - 0U - 3 m
kabel - svart - TAA-samsvar

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Strømfordelerenhet - kan monteres i rack
Høyde (Stativenheter)	0U
Kabellengde	3 m
Farge	Svart

Strømenhet

Inngangsspenning	AC 400/415 V
Frekvens medfølger	50/60 Hz
Inngangskabling	3-faset
Frekvens nødvendig	50/60 Hz
Inngangskontakter	1 x strøm IEC 60309 3P+N+PE
Detaljer om strømutfgangskoblinger	21 x strøm IEC 60320 C13/C15/C19/C21 - 240 V 21 x strøm IEC 60320 C13/C15 - 240 V
Utgangsspenning	AC 240 V 50/60 Hz



Maks elektrisk strøm	48 A
Effektkapasitet	34.6 kW / 34600 VA
Nettverkstilknytning	
Fjernstyringsgrensesnitt	Ethernet 10/100/1000, USB
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	1 x styring (Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x PDU-lenke - RJ-45 2 x sensor 1 x USB - 4-pins USB type A 1 x konsoll
Diverse	
Medfølgende kabler	AC-inngangskabel 3 m
Egenskaper	Loddrett orientering, nullstillingsknapp, byttet, LCD display, PÅ/AV-fjernfunksjon, kaskademulighet
Tilpassede standarder	UL, CSA, UKCA, PSE Mark, KC, China RoHS, RCM, CMIM, EU RoHS, IP44, UL 62368-1, CSA C22.2 62368-1, EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B
TAA-samsvar	Ja
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - bytt eller reparer - 3 år
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	-5 °C
Maks. Driftstemperatur	60 °C
Driftsfuktighet	5 - 95%
Størrelser og vekt	
Bredde	5.6 cm
Dybde	7.5 cm
Høyde	182.6 cm
Vekt	12.7 kg
Størrelser og vekt (forsendelse)	
Fraktbredde	13.2 cm
Fraktdybde	26.2 cm
Frakthøyde	198 cm
Fraktvekt	15.7 kg